
Universele GSM modem

Werkt als stand-alone GSM kiezer of als back-up voor PSTN lijn

Gebruik:

Indien u niet meer beschikt over een analoge telefoonlijn, biedt deze universeel GSM zender modem uitkomst. De universeel GSM zender vertaalt feitelijk het analoge signaal van het apparaat/ systeem en zet dit om in een GSM signaal.

Het Pakket bestaat uit

- GSM zender
 - Antenne
 - AC adapter met net snoer
-

Voor installatie

- Naast de inhoud van het GSM zender pakket heeft u een (prepaid of abonnement) SIM kaart nodig
 - Doe de SIMKAART in een ander GSM telefoon en schakel de PINCODE UIT !
 - Bij nieuwe sim kaarten van enkele providers dient u eerst de SIM kaart te activeren.
-

Installatie

Antenne

Sluit de antenne aan op de achterzijde van het modem

Plaatsen van SIM kaart

Open de onderkant van GSM zender

Schuif de kaarthouder naar rechts (open >) en duw de kaarthouder omhoog.

Schuif de SIM kaart in de kaarthouder

Schuif de kaarthouder naar links (dicht <)

Netspanning

- Sluit de netspanningadapter aan op de modem.
 - Schakel de modem in met de schakelaar op de achterzijde.
-

Aansluiting op Apparaat/ Systeem

Vanaf de analoge poort van uw systeem gaat er een telefoonkabel naar de analoge poort van de GSM zender

LEDS

- Led 1, Power

Aan/ uit

- Led 2, Use

Gebruik indicatie, in gebruik/ niet in gebruik

- Led 3, Talk

Verbinding

- Led 4, Batt

Accu indicatie

- Led 5-7,

Signaal sterkte indicatie

Opmerkingen

Om storingen aan andere elektronische apparatuur te voorkomen, houdt u minstens 1 meter afstand van de apparatuur

De frequentie van de GSMzender kan mogelijk andere elektronische apparatuur storen .

Specificaties

- 1) Het is een 1 kanaals GSM Gateway, met 2 RJ11 aansluitingen
- 2) De modem kan verbonden worden met, PSTN, PBX , VOIP Gateway, kostenmeter etc.
- 3) Beltoon frequentie:450hz;
- 4) Sim300(Tri-band 900/1800/1900Mhz),Sim340 (Quadband

- 850/900/1800/1900Mhz) or Wavecom Q2303A,Q2403A,SIM300W(Dual band 900/1800Mhz)
5) Keuzemogelijkheid interval van 0.5 sec tot 9 sec.
6) SIM kaart (1.8V, 3V);
7) Nummer weergave
8) DTMF Dialing;
9) Belsignaal
10) IP voor instelling
11) IMEI wijzigen (optioneel).
12) Back up Li-ion accu(Optional) 7.2V 1300mAh.standby 24hrs,talking time: 2.5hrs.

Technische specificatie

Air interface standard: GSM850/1900Mhz,900/1,800Mhz phase 2+ full band

Frequency ranges:

A) GSM 850 GSM 1900:

I) Transmission: 869.2 ~ 893.8MHz I) Transmission: 1, 930 ~ 1, 990MHz

II) Reception: 824.2 ~ 848.2MHz II) Reception: 1, 850 ~ 1, 910MHz

B) GSM 900: GSM 1800:

I) Transmission: 890 ~ 915MHz I) Transmission: 1, 710 ~ 1, 785MHz

II) Reception: 935 ~ 960MHz II) Reception: 1, 805 ~ 1, 880MHz

Phone interface: supply RJ-11 Phone Interface

Hanging voltage: 45V

Picking off voltage: 30mA / 41mA

Dialing tone Frequency: 450Hz

Antenna interface: Antenna amplifying>2.5db

Sensitivity:<-104DBM

Transmitting power<3W

AC-Adapter interface: Input: AC 110~240VAC 50~60Hz

Output: 12DC 1A.

AC-Adapter type: EU,US,AU,British can be optional

Operation Circumstance:

Operation temperature: -10c~60C

Storage temperature:-20C~70C

Operation humidity:45%-95%

Atmosphere pressure:86-106Kpa

Environment noise: <60DB

Transmitting Power:2W

Sensitivity: <-104dbm

Antenna Amplifying: >2.5db

Dialing frequency: 450Hz

Hanging voltage: 45V

Picking current: 30mA/41mA

Leveringsvoorwaarden en garantie

Garantie

Indien

uw klacht ongegrond wordt bevonden (bijvoorbeeld door een bedieningsfout) of niet het gevolg is van een fabrieksfout maar van een andere oorzaak (bijvoorbeeld door blikseminslag of vochtschade), dan zijn wij genoodzaakt onderzoekskosten door te berekenen. Indien u toch tot reparatie wilt overgaan, dan worden de werkelijke transport- en reparatiekosten doorberekend.

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden op aanvraag.